

Bảng so sánh thông số kỹ thuật tổng quan

Thông số kỹ thuật	Phiên bản V1.4.1	Phiên bản V2.5.2	Phiên bản V4.4.x
Số trục điều khiển	4 trục (X, Y, Z, A), mở rộng lên 5 trục	4 trục (X, Y, Z, A), mở rộng lên 5 trục	6 trục nội suy (X, Y, Z, A, B, C) đồng thời
Số cổng LPT đầu vào	1 cổng LPT	1 cổng LPT	2 cổng LPT (Tăng tín hiệu In/Out, không bị delay)
Kiểu xuất tín hiệu xung	Thường (Đơn cực)	Xung vi sai (Differential)	Xung vi sai (Differential)
Tính năng Charge Pump	Có tích hợp	Có tích hợp (Đáp ứng nhanh hơn)	Có tích hợp (Đáp ứng nhanh hơn)
Số Relay tích hợp	01 Relay	03 Relay	03 Relay
Tín hiệu đầu vào (Input)	5 đầu vào (Có Opto cách ly & Led)	5 đầu vào (Có Opto cách ly & Led)	18 đầu vào (Có Opto cách ly & Led)
Hỗ trợ tay cầm MPG	Không	Không	Có tích hợp giắc cắm tay cầm vi sai

Thông số kỹ thuật	Phiên bản V1.4.1	Phiên bản V2.5.2	Phiên bản V4.4.x
Nguồn cấp đầu vào	+5VDC và +24VDC	+24VDC	+24VDC
Điều khiển Spindle	01 đầu ra PWM (0-5V) và 01 đầu ra Analog (0-10V)	01 đầu ra PWM (0-5V) và 01 đầu ra Analog (0-10V)	01 đầu ra PWM (0-5V) và 01 đầu ra Analog (0-10V)
Để gài tử điện	Có	Có	Có